

Kanaalunits

- Condenspomp
- IR-afstandsbediening
- Bedrade afstandsbediening
- Potentiaal vrij contact



Model		ADT26UX4RBL4	ADT35UX4RBL4	ADT52UX4RCL4
Koelvermogen	kW	2,90	3,52	5,30
Verwarmingsvermogen	kW	3,10	3,80	5,80
Voedingsspanning	V/Hz/fas.	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen	kW	0,82	1,00	1,61
Nominaal opgenomen stroom	A	3,60	4,50	7,40
Luchtdebiet	m ³ /h	320 / 400 / 500	400 / 484 / 600	650 / 770 / 900
Externe statische druk	Pa	0-50	0-50	0-50
Geluidsdrukniveau	dB(A)	27 / 29 / 32	30 / 33 / 36	33 / 37 / 41
Geluidsvermogeniveau	dB(A)	47	50	57
Afmetingen (h x b x d)	mm	190 x 910 x 445	190 x 910 x 447	190 x 1180 x 445
Condenspomp		inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Gewicht	kg	20,5	18	30
Koudemiddel		R32	R32	R32
Diameter leidingen	Vloeistof	mm	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	12,70
Condenswateraansluiting	mm	32	32	32