

Vloerunits

- Zes modellen
- Koelvermogen 1,5 - 5,0 kW
- Verwarmingsvermogen 2,0 - 5,6 kW
- Te gebruiken als vloerunit
- Inclusief IR-afstandsbediening W01
- Levertijd op aanvraag



Model		AVK-05HJFCAA	AVK-07HJFCAA	AVK-09HJFCAA	AVK-12HJFCAA	AVK-15HJFCAA	AVK-17HJFCAA
Koelvermogen	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0
Verwarmingsvermogen	kW	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	5,6
Voedingsspanning	V/Hz/fas.	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Opgenomen vermogen	kW	0,010	0,011	0,012	0,014	0,018	0,023
Nominaal opgenomen stroom	A	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,24
Luchtdebiet	m³/h	360/306/270	444/360/318	480/384/336	492/372/318	540/432/384	606/510/438
Geluidsdruk niveau (max-gem-laag)	dB(A)	32-28-24	34-29-26	36-31-27	39-31-27	41-35-32	44-39-36
Afmetingen (h x b x d)	mm	360 X 700 X 225	360 X 700 X 225	360 X 700 X 225	360 X 700 X 225	360 X 700 X 225	360 X 700 X 225
Gewicht	kg	16,1	16,1	16,1	17,4	17,4	17,4

Overige gegevens							
Diameter leidingen	Vloeistof	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gas	mm	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Condenswateraansluiting		mm	18	18	18	18	18
Doorsnede stroomvoorziening	NYM	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Zekering, traag		A	10	10	10	10	10

Opgaven van de stroomvoorziening en zekering zijn aanbevelingen en moeten in ieder geval door de installateur ter plaatse worden bepaald conform de NEN-richtlijnen (NEN 1010) en de voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf.