

Cassette

- Paneelmaten 650 x 650 mm
- IR-afstandsbediening
- Bedrade afstandsbediening optioneel
- Potentiaal vrij contact
- Condenspomp



Model			ACT26UR4RCA4	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4
Koelvermogen	kW		2,60	3,52	5,20
Verwarmingsvermogen	kW		3,00	3,80	6,20
Voedingsspanning	V/Hz/fas.		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen	kW		0,46	1,00	1,55
Nominaal opgenomen stroom	A		3,70	4,50	7,70
Luchtdebiet	m ³ /h		360 / 430 / 500	400 / 500 / 600	600 / 710 / 800
Geluidsrukniveau	dB(A)		27 / 30 / 33	29 / 32 / 35	30 / 34 / 37
Geluidsvermogeniveau	dB(A)		47	49	51
Afmetingen (h x b x d)	Binnen	mm	215 x 570 x 570	215 x 570 x 570	215 x 570 x 570
	Afdekplaat	mm	37 x 620 x 620	37 x 620 x 620	37 x 620 x 620
Gewicht	Binnen	kg	15	15	16
	Afdekplaat	kg	2,60	2,60	2,60
Koudemiddel			R32	R32	R32
Diameter leidingen	Vloeistof	mm	6,35	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	9,52	12,70
Condenswateraansluiting	mm		32	32	32